

## FICHE TECHNIQUE

# Container 40 pieds standard

| DIMENSIONS EXTÉRIEURES |                  |
|------------------------|------------------|
| LONGUEUR               | <b>12 192 mm</b> |
| LARGEUR                | <b>2 438 mm</b>  |
| HAUTEUR                | <b>2 591 mm</b>  |

| DIMENSIONS INTÉRIEURES |                  |
|------------------------|------------------|
| LONGUEUR               | <b>12 031 mm</b> |
| LARGEUR                | <b>2 352 mm</b>  |
| HAUTEUR                | <b>2 395 mm</b>  |

| OUVERTURE PORTES |                 |
|------------------|-----------------|
| LARGEUR          | <b>2 340 mm</b> |
| HAUTEUR          | <b>2 280 mm</b> |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| VOLUME | <b>67,3 m<sup>3</sup></b> |
|--------|---------------------------|



# ContainerZ

Tolérance +/- 5 mm

- Les containers « dry cargo » sont constitués :
  - De parois et toiture en [acier corten](#) ondé.
  - D'un [système peinture](#) haute-performance.
  - D'un [plancher bois](#) en contre-plaqué marine de 28 mm et 19 plies.
- La fermeture s'effectue à l'aide de quatre barres crémones à l'exception des containers « easy open door » qui sont munis de trois barres crémones et d'un système de levier pour une ouverture facile.
- Les containers neufs sont généralement équipés d'un boîtier cache-cadenas. A défaut, nous pourrions vous proposer tout un panel de [systèmes de sécurisation](#) pour votre container.



0825 950 920

[contact@container-z.com](mailto:contact@container-z.com)

